

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA JAVNO NAROČILO Z NASLOVOM »DOBAVA IN MONTAŽA IGRAL, POPRAVILO OBSTOJEČIH IGRAL TER IZVEDBA DRUGIH DEL NA OTROŠKIH IGRIŠČIH ENOT KRANJSKIH VRTCEV«

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za predmetno naročilo upoštevati vse zahteve, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, ponudbenem predračunu/popisu del, vzorcu pogodbe ter zahteve, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017 – v nadaljevanju: uredba), in so navedene v točki A in B tega dokumenta.

Ponudnik v ponudbi (ponudbeni dokumentaciji) izpolnjevanje zahtev naročnika iz tega dokumenta potrdi s podpisom ESPD obrazca. S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da je upošteval zahteve naročnika pri pripravi ponudbe in da jih bo upošteval pri izvedbi naročila.

▪ Zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

- A. Naročilo se bo izvajalo z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljevanju Uredba), sprejete na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in upoštevanjem Primerov okoljskih zahtev in meril za vrtnarske storitve, kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P20_vrt.pdf).

Upoštevati se morajo naslednje zahteve glede okrasnih rastlin:

- delež okrasnih rastlin rastlinskih vrst, prilagojenih lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 35 % celotne predvidene količine okrasnih rastlin.
- B. Naročilo se bo izvajalo z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljevanju Uredba), sprejete na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in upoštevanjem Primerov okoljskih zahtev in meril za pohištvo (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P8_pohistvo.pdf).

Še posebno se mora upoštevati cilj iz točke 10. drugega odstavka 6. člena predmetne Uredbe, ki določa, da mora delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvo znašati najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Upoštevati se morajo naslednje zahteve:

1. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.
3. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
4. Zunanje pohištvo in zunanja igrala, izdelana iz lesa, ki:
 - je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zaščitnimi sredstvi oziroma biocidnimi pripravki, ali
 - ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
 - H351 (Sum povzročitve raka),
 - H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
 - H350 (Lahko povzroči raka),
 - H340 (Lahko povzroči genske okvare),
 - H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),

- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H341 (Sum povzročitve genskih okvar).

Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.

5. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H331 (Strupeno pri vdihavanju),
- H311 (Strupeno v stiku s kožo),
- H301 (Strupeno pri zaužitju),
- H330 (Smrtno pri vdihavanju),
- H310 (Smrtno v stiku s kožo),
- H300 (Smrtno pri zaužitju),
- H351 (Sum povzročitve raka),
- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
- H350 (Lahko povzroči raka),
- H340 (Lahko povzroči genske okvare),
- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

6. Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m² (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).

7. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

8. Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.

9. Embalaža mora biti:

- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

▪ **ZAHTEVU UPOŠTEVANJA VARNOSTNIH STANDARDOV**

Ponudnik se zavezuje, da bo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila pri dobavi in postavitvi igral ter vgradnji ustrezne podlage za otroška igrišča deloval skladno s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177.

Ponudnik se zavezuje, da:

- bodo vsa igrala ustrezala zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176,
- bodo vse podlage pod igrali ustrezale zahtevam standarda SIST EN 1177;
- bodo vsa igrala postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con po SIST EN 1176,
- bodo podlage pod igrali ustrezale višini padca predpisani za posamezna igrala in varnostnim standardom SIST EN 1177;
- bomo za izkazovanje skladnosti s standardi najkasneje 3 dni pred vgradnjo predložili ustrezne certifikate oz. druga ustrezna testna poročila, iz katerih je jasno razvidna skladnost s standardoma.

▪ **OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

Izvajalec jamči, da:

- je v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične zmogljivosti (npr. ustrezna vozila, mehanizacijo), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerimi bodo zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo del, ki so predmet naročila v skladu z zahtevami naročnika, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in oddano ponudbo,
- bo opravljal storitve oz. dela v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, navodili, priporočili,...),
- ima finančne vire, opremo, druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost in izkušnje za izvedbo predmeta naročila,
- ima zadostno število strokovnega kadra za izvedbo del vezanih na predmet naročila,
- upošteva in bo upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev ter bo sam izvedli vse potrebne ukrepe iz področja varstva pri delu ter druge predpisane ukrepe,
- bo v primeru opustitve obveznosti iz prehodne točke prevzeli polno odgovornost za posledice opustitve,
- bodo vsi kadri kot poslovno skrivnost varovali vse podatke, s katerimi bi se/se bodo seznanili med svojim delom,
- določbe o varovanju poslovnih skrivnosti naročnika ne bo opustil tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe, delavci/delavke pa tudi po prenehanju delovnega ali pogodbenega razmerja.
- razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del,

- bo v primeru, da bo kateri od članov osebja začasno ali trajno odsoten, pravočasno priskrbel zamenjavo tako, da bo dnevno prisotnih ustrezno število delavcev, ki bo lahko izvedlo pogodbene obveznosti, ne glede na redne dopuste in bolniške ter druge odsotnosti,
- bo prevzel vse obveznosti za ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008) in Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/2008 s spremembami),
- bo o oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobili od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in vodili evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje storitev, ki so predmet tega naročila. Izvajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje storitev po tem naročilu ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na objektih v okolici in na neposrednem območju izvajanja del, na gradbišču in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in prometni infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le teh.

▪ **SPLOŠNA NAČELA**

Upoštevanje predpisov in predpisanih rokov

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

Izvajalec mora opravljati delo tako, da niso kršeni predpisani roki.

Komuniciranje izvajalca z javnostjo

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

▪ **SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL**

Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudba mora biti izdelana za vsa dela, ki so potrebna za dokončanje razpisanih del.

Izvajalec mora vse mere pred naročanjem obvezno kontrolirati na objektu.